

1



2



3



4



5



6



7



*"...Sieben bewegliche Schritte für eine neue Leichtigkeit des Schattens!"*

lindenmaierstraße 54  
88471 untersulmetingen  
tel. 07392 91550-0  
fax 07392 91550-20  
info@romer-sonnenschutz.de  
www.romer-sonnenschutz.de



● ● ● ● die sonne im schatten erleben.

# Sonnensegel Fidschi

Das bewegliche Sonnensegel für den Individualisten



*"...Genießen Sie die Sonne wann Sie wollen!"*



● ● ● ● die sonne im schatten erleben.





*„...die Sonne im Schatten genießen!“*

### ▸ Ihre Vorteile

- freistehender Sonnenschutz der je nach Wetterlage individuell eingesetzt werden kann
- keine Montage an wärmeisolierten Fassaden notwendig
- große Flächen bis 60 m<sup>2</sup>
- einfache Bedienung
- individuelle Formen
- Reduzierung der UV-Strahlung zwischen 91% - 98% (ja nach Farbe)
- größtmöglicher Sonnenschutz durch einfache Höhenverstellung an den Masten (optional)

### ▸ Baugrenzwerte & Bedingungen

- max. Fläche 60m<sup>2</sup>
- max. Wellenlänge 12m
- Form: quadratisch, rechteckig, trapezförmig, drachenförmig
- Bedienung: Handbedienung zweiteilig

### ▸ Bedienung

Das Aufrollen und das Aufspannen des Segels ist voneinander getrennt und kann sehr leicht ausgeführt werden. Das Aufrollen erfolgt über einen „Roller“ mit Endlosleine, der auf die individuelle Größe ihres Segels abgestimmt wird. Auch das Aufspannen erfolgt über Leinen, die je nach Größe und Form des Segels bedient werden.

### ▸ Masten

- lieferbar in verschiedenen Größen, abhängig von der Segelgröße
- in Edelstahl mit einer gebürsteten Oberfläche oder in Stahl verzinkt

### ▸ Bodenhülsen

Je nach den Gegebenheiten des Geländes und der Bodenbeschaffenheit können verschiedene Bodenhülsen sowohl zum Betonieren, wie auch zum Einschrauben eingesetzt werden.

### ▸ Wandanschlüsse

Es können einzelne, aber auch alle Befestigungspunkte an bestehende Gebäude integriert werden.

### ▸ Bespannung

- Wetterfest durch PU-Beschichtung
- Sehr leicht nur 270 g/m<sup>2</sup>
- Atmungsaktiv
- PVC-frei
- Spinnfärbes Polyester
- Höchste UV-Beständigkeit
- Höchste Lichtechtheit
- Schmutz- und wasserabweisend durch FC-Imprägnierung
- Anit-Schimmel-Ausrüstung
- Kein Weißbruch
- Extrem langlebig
- Extrem stabil
- Resistent gegen Vogelkot

